

Hipulse U系列UPS

Hipulse U系列(80 ~ 500KVA)



适用于

- 大型IDC机房
- 银行/证券结算中心
- 通信网管中心
- 半导体生产线以及大型自动化生产及其控制系统

选件

- SIC卡
- 旁路均流电感
- 干接点卡
- SiteMonitor UPS监控软件
- 上出线选件
- JBUS/MODBUS适配卡
- 电池温度传感器
- 并机电缆
- UPS机房信号适配器
- C级防雷箱
- 负载总线同步(LBS)电缆

特点

- Hipulse U系列UPS具有可靠性高, 节能环保等优异特点, 为新一代信息技术产业的发展保驾护航, 提供安全可靠、绿色环保的交流供电解决方案。
- 在线式双变换设计, 完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响
- 输出功率因数提升至0.9, 更适应大规模采用功率因数校正技术的服务器计算机及网络中心, 比传统UPS带载能力增加10%以上
- 采用先进的第6代DSP及全数字控制技术, 系统稳定性更高
- 多种输入谐波抑制技术, 提高电能利用率
- 内置输出隔离变压器, 减小零地电压并降低负载谐波电流对逆变器的影响
- 超强输出过载及短路能力, 确保系统稳定性和极限状态的系统安全
- 先进的分散式自主并联技术, 无需集中旁路柜, 可实现6台并联
- 超宽输入电压、频率范围, 适应恶劣电网环境
- 标配输入输出滤波器, 提升系统的电磁兼容性能
- 智能化电池管理, 自动维护电池, 延长使用寿命
- 6英寸超大液晶显示器, 中英文显示界面, 方便用户使用
- 分层独立式密闭风道和冗余风扇设计, 电路板三防漆防护, 内置防尘滤网, 具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能



2004 ~ 2005年中国
计算机报编辑选择奖



2006年中国用户
满意UPS产品奖



2000 ~ 2007年中国
最具价值UPS产品奖

技术指标

功率	80KVA/72kW	100KVA/90kW	120KVA/108kW		160KVA/144kW		200KVA/180kW		300KVA/270kW		400KVA/360kW		500KVA/450kW
	6脉冲	6脉冲	6脉冲	12脉冲	6脉冲	12脉冲	6脉冲	12脉冲	6脉冲	12脉冲	6脉冲	12脉冲	12脉冲
物理参数													
宽(mm)	900	900	900	1550	1250	1640	1240	1740	1640	2280	2280		2640
深×高(mm)	855×1900	855×1900	855×1900	855×1900	855×1900	855×1900	855×1900	855×1900	855×1900	855×1900	855×1900		855×1900
重量(kg)	980	980	980	1320	1200	1725	1060	1680	1600	2200	2100	2510	2900
输入特性(整流器)													
额定输入电压		380/400/415VAC, 三相三线											
额定工作频率		50/60Hz											
输入电压范围		±15%(25%可调)											
输入频率范围		45Hz~65Hz											
输入功率因数		可达0.99(加谐波滤波器时)											
输入电流谐波(THDi)		<4.5%(加谐波滤波器时)											
输入功率缓启动功能		有, 5-300秒可设置											
整流器输出特性													
充电器输出稳压精度		1%											
直流纹波电压		≤1%											
输出特性(逆变器)													
逆变器输出电压		380/400/415VAC, 三相四线											
输出功率因数		0.9(每100KVA输出90kW)											
电压稳定性	稳态	<±0.5%典型值											
	瞬态	<±3%典型值											
瞬态响应时间		<5ms											
逆变器过载能力		功率因数0.9时, 110%1小时, 125%10分钟, 150%60秒											
相移特性	带100%均衡负载时	<1°											
	带100%不均负载时	<1°											
总谐波含量	100%线性负载	<1%											
THDv	100%非线性负载	<3%											
旁路													
旁路输入电压		380/400/415VAC, 三相四线											
旁路电压范围		-20%~+15%范围内的其它值可通过软件设置											
系统													
频率		50Hz/60Hz											
市电同步跟踪范围		±5%											
实测频率精度(内部时钟)		50Hz/60Hz±0.02%											
系统效率(满载)		可高达94%(逆变器效率可达98%)											
工作环境													
运行温度范围		0~40℃											
存储温度		-25~70℃(不含电池)											
相对湿度		0~95%不凝露											
最大运行高度		≤海拔1000m, 1000m以上每增加100m, 所带负载减少1%											
噪音(1m)		58~68dB											
保护等级		IP20											
符合标准		安规: IEC60950-1, IEC62040-1-1, UL1778, 电磁兼容: IEC62040-2 CLASS C2, EN50091-2 CLASS A, 设计与测试: IEC62040-3											

注: 在关系到生命财产安全的至关重要供电系统, 如地铁信号系统和控制中心、民航空管中心和机场指挥中心、金融清算中心和交易中心等等, 须采用TIA942规定的TIER4或TIER3类供电, 即两路UPS形成双总线供电或UPS与市电形成双总线供电。

免责声明: 尽管艾默生已经尽力地确保信息的精确性和完整性, 但是艾默生对任何因使用该信息而产生的损失, 或信息的错误或遗漏, 不承担任何责任及义务。规格信息如有变更恕不另行通知。

服务热线400-887-6510

获得更多的产品信息请查询 www.emersonnetwork.com.cn

艾默生网络能源
关键业务全保障™的全球领导者

交流电源

连接

直流电源

嵌入式运算

嵌入式电源

基础设施管理和监控

户外柜

电源开关和控制

精密制冷

机架和一体化机柜

服务

浪涌保护

艾默生网络能源有限公司
深圳市南山区科技工业园科发路一号
电话: 86-755-86010808
邮编: 518057

艾默生网络能源和艾默生网络能源标识
均为艾默生电气公司的注册商标和服务标识。
©2013艾默生电气公司版权所有。